

Avantages produit





Une résistance et une longévité à toute épreuve avec nos composants



Des configurations pour votre confort et vous faciliter l'utilisation des volets



Performance de l'isolation comprise entre 0,25 et 0,27 R m2 K/W

Caractéristiques produit



Types de bâti-réno disponibles

- 1 vantail, 2 vantaux, 3 ou 4 vantaux
- 2 vantaux repliables, 2 vantaux repliables et un vantail, 2 vantaux repliables et deux vantaux
- Large choix de paramétrage

Dimensions

- 1 vantail: largeur minimale 300 mm & maximale 1200 mm; hauteur minimum 380 mm & maximale 2480 mm
- 2 vantaux : largeur minimale 600 mm & maximale 2400 mm ; hauteur minimum 380 mm & maximale 2480 mm
- 3 vantaux : largeur minimale 1000 mm & maximale 2100 mm ; hauteur minimum 380 mm & maximale 2480 mm
- 4 vantaux : largeur minimale 1400 mm & maximale 2800 mm ; hauteur minimum 380 mm & maximale 2480 mm
- Autres dimensions nous consulter

Finitions



Tous les RAL possibles avec notre atelier de laquage

Motorisation Yslo IO Flex & Sur-Mesure

Automatisation de vos volets battants pour vous garantir un confort supplémentaire

- 80% des installations du marché peuvent être motorisées
- Ouverture en douceur du volet
- Système anti-effraction renforcé par la motorisation et le maintien parfait des volets
- Compatible avec la TaHoma switch™ de Somfy pour une synchronisation avec les autres appareils de la maison



vidéo de présentation



